



AQUAGRAPH P/45

DESCRIPCIÓN:

El **AQUAGRAPH P/45** es un producto formulado especialmente para proveer de una película refractaria y desmoldante en fundición por gravedad y baja presión de aleaciones de cobre.

MODO DE USO:

Las características de la película dependen directamente del tratamiento de la superficie del molde, la dilución del producto y su aplicación.

- Preparación de la superficie: eliminar todos los residuos de aplicaciones anteriores con un cepillo o microesferas de vidrio.

- Dilución: El **AQUAGRAPH P/45** es un concentrado y debe ser diluido en agua en una proporción de 1 a 9 (producto-agua). Debe adicionarse el agua al producto mientras se agita para obtener una solución homogénea. Debe mantenerse la agitación del producto durante su uso.

- Concentración: para calcular el porcentaje de agua debe usarse la norma **A.S.T.M. D-95**.

VENTAJAS:

- * Revestimiento durable y muy resistente.
- * Mejor fluidez del metal.
- * Acabado muy fino.
- * No deja residuo en la matriz.
- * Elimina la formación de oxido de Zinc.
- * Facilidad para calcular la dilución.
- * Mayor vida útil de las matrices

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	VALOR
	P /45
Pigmento	Grafito
Vehículo	Agua
Consistencia	Gel
Diluyente	Agua
Contenido de sólidos	57%
pH	9-10
Punto de congelación	0°C
Vida útil	Indefinida en envase original