



INSIGNIA SYNTHETIC 15w40

DESCRIPCIÓN:

INSIGNIA SYNTHETIC 15w 40 es un aceite sintético de última generación, formulado para brindar un rendimiento excepcional en todos los vehículos de pasajeros con motores a gasolina o diesel, incluyendo motores turboalimentados. Este producto se formula con bases 100% sintéticas y la más moderna tecnología en desarrollo de aditivos, lo que le dan al producto excelentes propiedades tanto a altas como a bajas temperaturas.

A altas temperaturas la base sintética ofrece un mayor resistencia a la degradación y formación de depósitos. Además su baja volatilidad minimiza el consumo de aceite bajo las más severas condiciones. En operación a bajas temperaturas la carencia de ceras proporciona al aceite una excelente fluidez, lo cual permite más rápidos arranques en frío y mas rápido flujo de aceite a las partes críticas del motor como pueden ser los cojinetes y el tren de válvulas. Esto se traduce en una mayor duración del motor.

BENEFICIOS:

- * Máxima protección contra el desgaste que le confiere una disminución del deterioro del motor.
- * Favorece el arranque del motor
- * Mayor resistencia a la oxidación que le da al motor una mayor vida útil y reduce los depósitos de carbón en las partes críticas.
- * Reduce el consumo de aceite
- * Mayor respuesta en condiciones de alta y baja temperatura

ESPECIFICACIONES QUE CUMPLE:

API CH-4/ SJ
Allison C4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Grado S.A.E.	----	----	15w40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D - 445	15.6
Viscosidad a 40 °C	cSt	D - 445	116.4
Índice de Viscosidad	----	D - 2270	140
Pto. de inflamación	°C	D - 92	210 min.
Pto. de escurrimiento	°C	D - 97	-20 min.
TBN	mg KOH/g	D - 664	12