


PROTECTOL AF



DESCRIPCIÓN:

Es una línea de lubricantes especialmente desarrollada para la lubricación de elementos que se encuentren en ambientes con condiciones desfavorables de trabajo, ya sea ambientes corrosivos, a la intemperie o sometidos al contacto de agua salada. Esta línea está especialmente aditivada con grafito coloidal y aditivos extrema presión para brindar una protección adicional a los mecanismos en servicio.

APLICACIÓN:

Se trata de grasas negras muy consistentes, destinadas a lubricar engranajes abiertos, con movimientos lentos y pesados. También para la protección de cables que actúan a la intemperie. Se utiliza para lubricación de engranajes lentos y pesados transmisiones dentadas de trapiches, cables de acero, engranajes abiertos en general, etc.-

BENEFICIOS:

- * protección contra la herrumbre.
- * amplia gama de aplicaciones.
- * soportan abrasión y cargas de choque.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	VALOR	
		AF/8	AF/4
Aspecto	----	Sólida Dura	Sólida Semi dura
Color	----	Negro	Negro
Pto. Fusión	°C	93	60
Temperatura de aplicación	°C	90-100	60-80
Aditivos	----	Grafito y Otros	Grafito y Otros