



## PROTECTOL FO/48

### DESCRIPCIÓN:

Es un desmoldante para forjado en caliente especialmente formulado para trabajar en operaciones de forja, extrusión, donde la película grafoideas debe soportar cargas muy elevadas en el momento de deformación. Es un compuesto lubricante con alto contenido de grafito coloidal y otros aditivos. Es un producto muy fácil de aplicar y que forma una película muy adherida con grafito coloidal.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ENSAYO	VALOR
	FO/48
Densidad	0.95 - 1.05 gr/cm <sup>3</sup>
Color	Negro
Consistencia	Pastosa
Aditivos	Grafito y otros
Contenido de sólidos	14%
Pto. de Inflamación	> 220 °C
Diluyente	Aceite mineral

### PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD:

Por ser un producto altamente refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad siempre que su uso sea el recomendado.

**INGESTION:** No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contenga carbón activado.

**SALPICADURAS EN LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua

**CONTACTO CON LA PIEL:** Puede considerarse inocuo en contactos breves de piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona. Usar guantes apropiados durante su manipulación. Ante cualquier duda consultar inmediatamente al médico.

**PELIGRO DE INCENDIO:** Medio de extinción: Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

**DERRAMES:** Se proceder a su absorción con arena, tierra o material similar y su eliminación o disposición final ser de acuerdo a las normas vigentes.