



PROTECTOL NP/58-E

DESCRIPCIÓN:

Este producto se utiliza para la lubricación del pistón en las máquinas inyectoras de aluminio, bronce y Zamac. El **PROTECTOL NP/ 58** tiene la particularidad de ser muy humectante a altas temperaturas, por sus combinaciones de aditivos, tiene la capacidad de evitar salpicaduras (no goteo) y un excelente extrema presión que refuerza su film lubricante y logra bajar el coeficiente de fricción. Por consiguiente evitara el desgaste característico. Este producto posee un aditivo que permite emulsionarlo en agua, mejorando de esta forma su pulverizado y permitiendo además de lubricar, refrigerar el pistón.

MODO DE USO:

Este producto puede ser aplicado por goteo, pulverizado de acuerdo a las exigencias del operario.

PRECAUCIONES:

Mantenga el producto cerrado para evitar contaminación con impurezas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO ASTM	VALOR
		NP/58-E
Color	Visual	Ámbar Oscuro
Viscosidad a 40 °C	D - 189	900 cSt
Densidad	D - 1298	0.97 gr/cm ³
Pto. Inflamación	D - 92	> 240 °C
Pto. Escurrimiento	D - 97	-6