



PROTECTOL P/ 186

DESCRIPCION:

Es un producto desarrollado para la lubricación de paríones, anillos, y fondos de máquinas automáticas botelleras, en operaciones severas. Este ha sido desarrollado para ser aplicado donde se requiera un compuesto apto para eliminar el uso de rociado de aceite en las operaciones de formado. Este lubricante, de consistencia fluida, ofrece las ventajas de poder escurrirse del hisopo convenientemente y producir una capa muy fina, uniforme y adherente. Además basado en su formulación posee excelentes características de alta resistencia a la oxidación y muy buenas propiedades anticarcinógenas. Por sus características permite reducir el humo y peligro de fuego en la sala de soplado y la contaminación del aire en los alrededores de la planta.

VENTAJAS:

- Mayor duración de la película.
- Botellas más limpias.
- Poco residuo carbonoso.
- Menos frecuencia de aplicación.
- Mejor entrada de la gota de vidrio.
- Botellas más brillosas.

MODO DE USO:

Este compuesto debe utilizarse tal cual preparado, no deben hacerse mezclas con aceites u otros componentes. Trabaje con cantidades muy pequeñas hasta obtener un tacto deslizante y apariencia aceitosa. Para obtener los mejores resultados con la aplicación de este producto recomendamos la utilización de hisopos cuyo tamaño sea acorde a las superficies a lubricar y usar los mismos escurriéndolos al máximo previamente para evitar los excesos de producto.