



PROTECTOL P/ 611

Es una grasa semifluida de color negro desarrollada en estrecha colaboración con importantes fábricas de vidrio. Satisface en la práctica todas las necesidades de la industria vidriera concernientes a desmoldantes para pariçones de vidrio.

Por sus cualidades: es usada para la lubricación de pariçones, cuellos y tratamientos localizados en la producción de todo tipo de envases de vidrio, ya que es posible la aplicación de un solo producto en todo el proceso.

·Conveniencias de uso: debido a su consistencia fluida, es conveniente cargar el hisopo con el producto en cantidades controladas y pequeñas. Deberá ser aplicado con cuidado los efectos de obtener buenos resultados prácticos.

VENTAJAS:

- * ·Larga permanencia de película: Resultado de una muy buena adhesión en la superficie del molde y alta resistencia a la oxidación.
- * ·Menor frecuencia de aplicación: porque la capa tiene larga vida y en consecuencia, consumo más reducido.
- * ·Artículos de vidrio más limpios: porque el producto transferido al vidrio es imperceptible.
- * ·Reducción en la frecuencia de aplicación en los pariçones: el bajo consumo del producto es consecuencia de la lenta formación de depósitos en los moldes que se mantiene por períodos prolongados.

MODO DE USO:

Esta formulado para ser usado en pocas cantidades, cautelosamente y en forma controlada. Para la correcta aplicación será necesario utilizar hisopos de algodón puro ligeramente humedecidos e impregnados del producto. El hisopo será recargado inmediatamente después del uso, cuando aún este caliente. Este procedimiento favorece la impregnación de las fibras interiores del hisopo. Recomendamos usar el producto sobrante dentro del hisopo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Grafito	%P	5-6
Azufre	%p	4-5
Aditivos	%p	12-14
Aceite Mineral	%p	73-77