



PROTECTOL PL/19

DESCRIPCIÓN

El **PROTECTOL CONCENTRADO PL/ 19** es un desmoldante especialmente formulado para la lubricación de parisones de máquinas botelleras automáticas. Este producto fue desarrollado para utilizar con máquinas que trabajan a muy alta velocidad, con elevadas temperaturas de parison (hasta 500 °C) y de difícil entrada de gota. Tiene una muy buena humectación, gran velocidad de evaporación y deja muy poco residuo carbonoso.

MODO DE USO:

Este producto se debe aplicar con hisopo bien escurrido y con una frecuencia de lubricación de aproximadamente 20 minutos.

VENTAJAS:

- * ·Larga permanencia de película: Resultado de una muy buena adhesión en la superficie del molde y alta resistencia a la oxidación.
- * ·Menor frecuencia de aplicación: porque la capa tiene larga vida y en consecuencia, consumo más reducido.
- * ·Artículos de vidrio más limpios: porque el producto transferido al vidrio es imperceptible.
- * ·Reducción en la frecuencia de aplicación en los parisones: el bajo consumo del producto es consecuencia de la lenta formación de depósitos en los moldes que se mantiene por períodos prolongados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Viscosidad a 40 °C	Cst	460-680
Punto de inflamación	°C	160-180
Aditivos	%p	18-22
Densidad	gr/m ³	0.90-0.95