



PROTECTOL PLA

Los **PROTECTOL PLA** son pastas concentradas con aluminio y grafito, desarrolladas para usar como complemento de lubricación en fundición a inyección de aluminio y zamac, cuando se utilizan los desmoldantes en base agua de nuestra línea **PROTECTOLDFA**.

Estos productos se utilizan para hacer un **PRE- TRATAMIENTO** de la matriz antes del arranque y como complemento durante el proceso de trabajo.

Mejoran notablemente Las condiciones de trabajo cuando se utilizan matrices deterioradas, pues los sólidos de estos productos permiten llenar los poros y las grietas de la misma.

APLICACIONES:

- * Pre- tratamiento de matrices de fundición a inyección.
- * Lubricación de matrices en servicio, como refuerzo.
- * Lubricación de cilindro y pistón de inyección

MODO DE USO:

Estos producto pueden aplicarse con un hisopo adecuado al tamaño del lugar a lubricar.

PRECAUCIONES:

Mantenga el producto cerrado para evitar contaminación con impurezas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ENSAYO | UNIDAD | VALOR | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PLA/120 | PLA/ 125 | PLA/ 130 |
| Aspecto | ---- | Pasta | Pasta | Pasta |
| Color | ---- | Gris | Gris | Gris |
| Densidad a 15 °C | gr/cm ³ | 0.91-0.95 | 0.91-0.95 | 0.91-0.95 |
| Punto de fusión | °C | 65 | 65 | 65 |
| Contenido de sólidos | %p | 11 | 18 | 20 |